








DIGITAL VIDEO RECORDER (AHD TRI-BIRD SERIES)

Model	Picture	Video in	HDD support	Network interface	video out	Audio Support	Controller & Alarm	fe a t u r e s	تعداد موبود در هر کابل	قیمت مصرف کننده
HV-HY0420S	 NEW	1)4CH 1080P@50fps/60fps +4*PLY 2)4CH 1080P@50fps/60fps +4CH IPC 1080P @100fps/120fps +1*PLY	1*6TB	10/100 Base-T	1 VGA 1HDMI	4 CH	MOUSE RS485 USB X2 Alarm in 4 Alarm Out 1	دستگاه چهار کانال : ۲مالت مختلف نمایش دوربین ها تا ۸ تصویر دوربین های AHD, IP تا رزولوشن ۱۰۸۰P دوربین های آنالوگ تا رزولوشن ۹۶۰H همراه با منوی فارسی	۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰



DIGITAL VIDEO RECORDER (5in1 SERIES)

Model	Picture	Video in	HDD support	Network interface	video out	Audio Support	Controller & Alarm	fe a t u r e s	تعداد موبود در هر کابل	قیمت مصرف کننده
HV-HY8420B plus	 NEW	1)8ch 3mp@80fps or 4ch 4mp@60fps, 4ch PLY 2)8ch 3mp@80fps + 8ch 1080p IPC@200/240fps, 1ch PLY 3)4ch 4mp@60fps + 4ch 4mp IPC@100/120fps, 1ch PLY	2 * 6TB	10/100 Base-T	1 VGA 1HDMI	4 CH	MOUSE RS485 USB X2 Alarm in 4 Alarm Out 1	دستگاه هشت کانال : ۳مالت مختلف نمایش دوربین ها تا ۱۶ تصویر دوربین های IP و AHD تا رزولوشن ۴mp دوربین های CVI و TVI تا رزولوشن ۱۰۸۰p @۱۶FPS دوربین های آنالوگ تا رزولوشن ۹۶۰H همراه با منوی فارسی	۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
HV-HY1620A2 plus	 NEW	1)16ch 3mp@240fps or 8ch 4mp@120fps, 4ch PLY 2)16ch 3mp@240fps + 16ch 3mp IPC@400/480fps, 1ch PLY 3)8ch 4mp@120fps + 8ch 4mp IPC@200/240fps, 1ch PLY	2 * 6TB	10/100/1000 Base-T	1 VGA 1 HDMI	4 CH	MOUSE REMOTE RS485 USB X2 Alarm in 8 Alarm Out 3	دستگاه شانزده کانال : ۳مالت مختلف نمایش دوربین ها تا ۳۲ تصویر دوربین های IP و AHD تا رزولوشن ۴mp دوربین های CVI و TVI تا رزولوشن ۱۰۸۰p @۱۶FPS دوربین های آنالوگ تا رزولوشن ۹۶۰H همراه با منوی فارسی	۶	۹,۹۰۰,۰۰۰



4 IN 1 CAMERA

Model	Picture	Image sensor	Lens	IR distance	features	Description	تعداد موبود در هر کارتن	قیمت مصرف کننده
HV-AHD2320F36		1/3" SONY	3.6mm Fixed	20-30M	4 IN 1 (NEW SERIES) ICR,AGC,BLC,HSBLC ,2-3DNR,Motion,D-WDR,DEFOG ,IP66 ,Privacy Zones,OSD Controller Analog,Mode(960H) 12VDC and Support UTC	دوربین AHD دید در شب برد بالا با رزولوشن 1080P و امکانات ویژه DEFOG , D-WDR , MOTION تنظیم منو ویا ضریب مقاومت ممیطنی IP66 و Metal IR Cut Filter قابل استفاده در ممیطن بیرون	۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
HV-AHD7920V21A		1/2.7" aptina	2.8-12mm VF	20-30M	4 IN 1 TVI,CVI,AHD(1080P),CVBS (1280H) Video output optional BLC-HSBLC-DWDR-3DNR SUPPORT OSD,DC 12V ICR Module 3* IR Array Leds	دوربین AHD دید در شب برد بالا با رزولوشن 1080P و امکان تنظیم منو روی حالت های مختلف TVI,CVI,AHD,CVBS ویا ضریب مقاومت ممیطنی IP66 و Metal IR Cut Filter قابل استفاده در ممیطن بیرون	۸	۲,۸۵۰,۰۰۰
HV-AHD8620F36		1/3" SONY	3.6mm Fixed	10-15m	4 IN 1 TVI,CVI,AHD,CVBS Video output optional SUPPORT OSD,DC 12V ICR-AGC-BLC-HSBLC -3DNR PRIVACY ZONES , 15-20 M IR	دوربین AHD دید در شب برد بالا با رزولوشن 1080P و امکانات ویژه DEFOG , D-WDR , MOTION تنظیم منو ویا ضریب مقاومت ممیطنی IP66 و Metal IR Cut Filter قابل استفاده در ممیطن بیرون	۱۶	۱,۸۴۰,۰۰۰
HV-AHD8220V21	 NEW	1/3" SONY	2.8-12mm VF	15-20M	4 IN 1 ICR,AGC,BLC,HSBLC ,2-3DNR,Motion,D-WDR,DEFOG,IP65 ,Privacy Zones,OSD Controller Analog Mode(960H) 12VDC UTC Support	دوربین AHD دید در شب برد بالا با رزولوشن 1080P و امکانات ویژه DEFOG , D-WDR , MOTION تنظیم منو ویا ضریب مقاومت ممیطنی IP65 و Metal IR Cut Filter قابل استفاده در ممیطن داخلی	۱۲	۲,۷۶۰,۰۰۰





(4MP AHD Camera)

Model	Picture	Image sensor	Lens	IR distance	features	Description	تعداد موجود در هر کارتن	قیمت مصرف کننده
HV-AHD2420F36	 NEW	1/3" CMOS	3.6mm Fixed	20-30M	4mp AHD Camera OSD Menu control, AHD Video output SMART IR LEDS Temperature -20c to +55c 2-DNR DWDR,HSBLC,ICR,AGC,BLC IP66 12VDC	دوربین AHD دید در شب بالا با رزولوشن ۴ مگاپیکسل امکان تنظیم منو و Metal IR Cut Filter با ضریب مقاومت محیطی IP66 و قابل استفاده در محیط بیرون	۲۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
HV-AHD8420F36	 NEW	1/3" CMOS	3.6mm Fixed	10-15M	4mp AHD Camera OSD Menu control, AHD Video output 1pcs array LED 2-DNR,DWDR,HSBLC,ICR,AGC,BLC IP66 12VDC	دوربین AHD دید در شب با رزولوشن ۴ مگاپیکسل و امکان تنظیم منو و Metal IR Cut Filter با ضریب مقاومت محیطی IP66 و قابل استفاده در محیط بیرون	۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰





محصولات شبکه (NETWORK VIDEO RECORDER)

Model	Image	Playback	HDD Sup.	Network interface	video out	controller	تعداد موبایل در هر کابل	قیمت مصرف کننده	
HV-NV0823M(F1)		1080 200 Fps	2 * 4TB	10/100/1000 Base-T Lan	VGA HDMI	MOUSE RS485 USB X2	۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
HV-NV0850M NEW		5MP 3MP 1080P 960P	1*6TB	10/100 Base-T Lan	VGA HDMI		8CH 5MP/3MP , 1CH Play back , 8CH Sub stream PLY 8CH 1080P,960P , 4CH Play back , 8CH Sub stream PLY intelligent function (target count ,area detection,object lost or left, line crossing detection, Video diagnose) 4ch POE+4ch with out POE 2ch alarm in +1ch alarm out , h.264 Compression DC 48V	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
HV-NV2516M(F1)		1080 480 Fps	2 * 4TB	10/100/1000 Base-T Lan	VGA HDMI		25CH 960P/ 16CH 2,3MP/ 9CH 5MP (1ch 100M LAN+4ch Alarm in+1ch Alarm out)	۴	۶,۲۵۰,۰۰۰
HV-NV1650M NEW		5MP 3MP 1080P 960P	2 * 6TB	10/100/1000 Base-T Lan	VGA HDMI		16CH 5MP/3MP , 1CH Playback , 16CH Sub stream PLY 16CH 1080P,960P , 4CH playback , 16CH Sub stream PLY intelligent function for 4 ch IPC(target count ,area detection,object lost or left, line crossing detection,Scene change) H.264, RS485,4CH Alarm in , 1ch Alarm out , DC 12V	۴	۷,۵۰۰,۰۰۰
HV-NV364K		4K	8 * 6TB	10/100/1000 2RJ45	VGA HDMI	MOUSE RS485 USB X3	۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	


محصولات شبکه (CAMERA)

Model	Picture	Image sensor	Lens	IR distance	features	Description	تعداد موبایل در هر کارتن	قیمت مصرف کننده
HV-IPC42SF36		1/2.8" SONY 2.43 MP	3.6mm M12 5MP	20-30m	Encoding system: H.264/MJPEG, dual stream output 1080P full real time recording Support ONVIF, GB28181 optional Support mobilephone, WEB, client, platform management software , IE browser Alarm snapshot and Email send IP66, lightning-proof, DC12V	دوربین تحت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 1080P دارای امکان تنظیم پارامترها از روی NVR و IE BROWSER بولت یا لنز متغیر و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66	۲۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
HV-IPC42SF36 +POE		1/2.8" SONY 2.43 MP	3.6mm M12 5MP	20-30m			۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
HV-IPC42BV21		1/2.8" SONY 2.38 MP	2.8 - 12mm VF 3MP	40-50m	Encoding System :H.264/MJPEG 1080P full real time recording Support ONVIF Support mobilephone, WEB, client, Platform management software surveillance Snapshot, Email,DWDR,PRIVACY ZONE IP66, Lightning-proof , water-proof, DC12V	دوربین تحت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 1080P دارای امکان تنظیم پارامترها از روی NVR و IE BROWSER بولت یا لنز متغیر و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66	۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
HV-IPC42BV21 +POE		1/2.8" SONY 2.38 MP	2.8 - 12mm VF 3MP	40-50m			۸	۴,۷۵۰,۰۰۰
HV-IPC43BV21		1/2.8" SONY 3.21 MP	2.8-12mm VF 3MP	40-50m	Encoding system: H.264+/H.264/MJPEG, dual stream output 3MP full real time recording SupportONVIF, GB28181 optional Support TWDR, intelligent analysis Support mobilephone, WEB, client, platform management software , IE browser Alarm linkage snapshot and Email send	دوربین تحت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 3mp ، دارای امکان تنظیم پارامترها از روی NVR و IE BROWSER و دام و لنز متغیر و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66 و نیت تصویر درمانت آلودگی و ارسال ایمیل و قابلیت نصب کارت 4GB بهمت Back-up امکان نصب میکروفون	۸	۶,۴۵۰,۰۰۰
HV-IPC44SF36		1/3" OV 4 MP	3.6mm M12	15-20m	H.265 Compression , ICR module, 0 LUX (IR ON) , 30IR leds, intelligent function (target count, area detection , object detection,Line crossing, smart motion detection, face detection) 3DNR, DWDR, Defoge,Support dual stream, IP66, DC12V	دوربین تحت شبکه بولت مجهز به سنسور 4mp با رزولوشن 4mp قابلیت انتقال تصویر از طریق Cloud ID دارای امکان تنظیم پارامترها از روی NVR , IE BROWSER , Mobile softwa با لنز ثابت و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66	۲۰	۴,۷۵۰,۰۰۰

محصولات شبکه (CAMERA)

Model	Picture	Image sensor	Lens	IR distance	features	Description	تعداد موبهد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده
HV-IPC525F36		1/2.8" SONY 2.43 MP	3.6 mm M12 5MP	10-15m	Encoding system: H.264/MJPEG, dual-stream output, 1080P full real-time recording Support ONVIF, GB28181 optional Support mobilephone, WEB, client, platform management software remote monitoring, DC12V Alarm snapshot and Email sending, lightning-proof	دوربین کمت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 1080P دارای امکان تنظیم پارامترها از روی IE BROWSER و NVR دام با لنز ثابت و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66	18	۳,۴۵۰,۰۰۰
HV-IPC525F36 +POE								18
HV-IPC52BV21		1/2.8" SONY 2.43 MP	2.8-12mm VF 3MP	20-30m	Encoding system: H.264/MJPEG, dual-stream output, 1080P full real time recording Support ONVIF Support mobilephone, WEB, client, Platform management software surveillance Snapshot, Email, DWD, PRIVACY ZONE IP66, Lightning-proof, water-proof, DC12V, VANDAL	دوربین کمت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 1080P دارای امکان تنظیم پارامترها از روی IE BROWSER و SOFTWARE دام و پنل با لنز متغیر و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66	12	۳,۸۰۰,۰۰۰
HV-IPC52BV21 +POE			1/2.8" SONY 2.43 MP	2.8-12mm VF 3MP	20-30m			12
HV-IPC53BV20		1/2.8" SONY 3.21 MP	2.8-12mm VF 3MP	40-50m	Encoding system: H.264+/H.264/MJPEG, dual stream output 3MP full real time recording Support ONVIF, GB28181 optional Support TWDR, intelligent analysis Support mobilephone, WEB, client, platform management software, IE browser Alarm linkage snapshot and Email send	دوربین کمت شبکه مجهز به سنسور سونی با رزولوشن 3MP دارای امکان تنظیم پارامترها از روی IE BROWSER و NVR دام با لنز متغیر و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP66 و قابلیت تصویر درمانت آلودگی میکروفون وارسال ایمیل و قابلیت نصب SSD و کارت جهت Back-up امکان نصب میکروفون	8	۶,۴۵۰,۰۰۰
HV-IPC845F36		1/3" OV 4 MP	3.6mm M12	20-30m	H.265 Compression, ICR module, 0 LUX (IR ON), 30IR leds, intelligent function (target count, area detection, object detection, Line crossing, smart motion detection, face detection) 3DNR, Support dual stream, IP65, DC12V	دوربین کمت شبکه بولت مجهز به سنسور 4MP دارای قابلیت انتقال تصویر از طریق Cloud ID دارای امکان تنظیم پارامترها از روی NVR, IE BROWSER, Mobile software با لنز ثابت و دید در شب ICR با ضریب مقاومت محیطی IP65 به همراه فریمی تصویر آنالوگ	12	۴,۷۵۰,۰۰۰

محصولات تحت شبکه IP Speed Dome

Model	Picture	Image sensor	Lens	IR distance	features	Description	تعداد موبهد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده
HV-IP56220K		1/2.8" Exmor CMOS	Zoom Optical X30 & Digital X12	360° (Endless) Tilt 90°	FULL HD RESOLUTION/ONVIF, PSIA, Protocol Support/ True Day & Night/With ICR, NR, BLC/Minimum Illumination (0.1Lux @Color/0.001 Lux@B,W)/Super Speed (500°/SEC)/Dual Stream (H.264/MJPEG)/2Way Live Audio/8 Privacy/209 Presets/10 Swings/4 Patterns/8 Groups/Vandal Proof (IP67)/Built-in Alarm	دوربین اسپید دام کمت شبکه ۲ مگاپیکسل دید در شب ۲۰ متر Day & Night, پشتیبانی کلیه پروتکل های عمومی با سرعت چرخش بالا (۵۰ درجه در ثانیه) (IP 67) Vandal Proof دارای فن هیتر قابلیت نصب SD کارت جهت Back-up امکان نصب میکروفون	۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰